

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	:	Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml
Produktkod	:	08933311
Unik Formuleringsidentifierare (UFI)	:	5VJ2-V0P9-2007-0YD8

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen	:	Tätningssmedel Produkt för yrkesmässig användning
Rekommenderade begränsningar av användningen	:	Inte tillämpligt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	:	Würth Svenska AB Berglundavägen 38 70236 Örebro
E-postadress för person som är ansvarig för SDS	:	prodsafe@wuerth.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1	H222: Extremt brandfarlig aerosol. H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3 Revisionsdatum: 17.12.2025 SDB-nummer: 10704362-00021 Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

H222
H229
H317

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

:

Förebyggande:

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas sprej.
P280 Använd skyddshandskar.

Förvaring:

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3 Revisionsdatum: 17.12.2025 SDB-nummer: 10704362-00021 Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon	37859-55-5 484-460-1 01-2120004323-76	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 1.234 mg/kg	>= 1 - < 10
2-Pentanonoxim	623-40-5 484-470-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT RE 2; H373 (Blod, mjälte) Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 1.133 mg/kg	>= 1 - < 10
2-Pentanon, O,O',O''-(etenysilylidyn)trioxim	58190-62-8 01-2120006148-66	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan	68928-76-7 273-028-6	Acute Tox. 3; H301 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Repr. 2; H361d STOT SE 1; H370 (Nervsystem) STOT RE 1; H372 (Nervsystem) Aquatic Chronic 3; H412 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 190 mg/kg	>= 0,1 - < 0,25

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård.
Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.
- Skydd av dem som ger första hjälp : Första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda den rekommenderade personlig skyddsutrustning när risken för exponering finns (se avsnitt 8).

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Vid inandning	:	Vid inandning, ut i friska luften. Uppsök läkare.
Vid hudkontakt	:	Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten. Ta av förorenade kläder och skor. Uppsök läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.
Vid ögonkontakt	:	Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten. Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Vid förtäring	:	Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare. Rensa munnen grundligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	:	Ingen information tillgänglig.
Risker	:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling	:	Behandla symptomatiskt och stödjande.
------------	---	---------------------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel	:	Vattendimma Alkoholbeständigt skum Koldioxid (CO ₂) Pulver
Olämpligt släckningsmedel	:	Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning	:	Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt. På grund av det höga ångtrycket finns det risk för att behållarna spricker vid temperaturstegring.
Farliga förbränningsprodukter	:	Koloxider Metalloxider Kiseloxid Kväveoxider (NO _x)

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning.

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.
Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.
Utrym området.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Avlägsna alla antändningskällor.
Använd personlig skyddsutrustning.
Följ rekommendationerna för säker hantering (se avsnitt 7) och personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarrärer).
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Använd gnistfria verktyg.
Sug upp med inert absorberande material.
Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimmar med finfördelad vattenstråle.
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar.
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorberande material.
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Tekniska åtgärder	:	Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
Punktutsug/totalventilation	:	Använd endast under tillfredsställande ventilation. Om en bedömning av den lokala exponeringspotentialen så tillråder får användning ske endast i utrymme utrustat med explosionssäker utsugsventilation.
Råd för säker hantering	:	Undvik att få på huden eller på kläderna. Inandas inte sprej. Får ej förtäras. Undvik kontakt med ögonen. Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplatsexponering Får ej utsättas för vatten. Skydda mot fukt. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage.
Åtgärder beträffande hygien	:	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Om exponering för kemikalien är sannolik vid typisk användning måste det finnas ögondusch och säkerhetsdusch i närheten av arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare	:	Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
Råd för gemensam lagring	:	Förvara inte tillsammans med följande produkttyper: Självreaktiva ämnen och blandningar Organiska peroxider Oxidationsmedel Brandfarliga fasta ämnen Pyrofora vätskor Pyrofora fasta ämnen Självupphettande ämnen och blandningar Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Sprängämnen Gaser
Rekommenderad	:	< 50 °C

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3 Revisionsdatum: 17.12.2025 SDB-nummer: 10704362-00021 Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

lagringstemperatur

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Acetylsvart	1333-86-4	NGV (inhalabel fraktion)	3 mg/m ³ (Kol)	AFS 2023:14
Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan	68928-76-7	NGV (Totalt damm)	0,1 mg/m ³ (Tenn)	AFS 2023:14
Ytterligare information: Ämnet tas lätt upp genom huden				
		KGV (Totalt damm)	0,2 mg/m ³ (Tenn)	AFS 2023:14
Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet tas lätt upp genom huden				

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
Kalciumkarbonat	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6,36 mg/m ³
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	6,1 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1,06 mg/m ³
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	6,1 mg/kg bw/dag
O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1,164 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,165 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,287 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,0825 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,085 mg/kg bw/dag
2-Pentanon, O,O',O''-	Arbetstagare	Inandning	Långtids -	1,198 mg/m ³

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3 Revisionsdatum: 17.12.2025 SDB-nummer: 10704362-00021 Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

(etenylsilylidyn)trioxim			systemiska effekter	
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,17 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,29 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,085 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,085 mg/kg bw/dag
Acetylsvart	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,5 mg/m ³
2-Pentanonoxim	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	8,3 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	24,9 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,208 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	0,624 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	2,07 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	6,21 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,125 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	0,375 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,125 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	0,375 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
Kalciumkarbonat	Reningsverk	100 mg/l
O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon	Sötvatten	0,1 mg/l
	Havsvatten	0,01 mg/l
	Reningsverk	2,15 mg/l
	Sötvattenssediment	0,569 mg/kg
	Havssediment	0,057 mg/kg
	Jord	0,04422 mg/kg
2-Pentanon, O,O',O''-(etenylsilylidyn)trioxim	Sötvatten	0,103 mg/l
	Havsvatten	0,01 mg/l
	Reningsverk	2,22 mg/l
	Sötvattenssediment	0,586 mg/kg
	Havssediment	0,059 mg/kg
	Jord	0,046 mg/kg
Acetylsvart	Sötvatten	1 mg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	10 mg/l

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3 Revisionsdatum: 17.12.2025 SDB-nummer: 10704362-00021 Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

	Havsvatten	0,1 mg/l
	Havsvatten - intermittent	1 mg/l
2-Pentanonoxim	Sötvatten	0,088 mg/l
	Havsvatten	0,0088 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	0,88 mg/l
	Reningsverk	2 mg/l
	Sötvattenssediment	0,5 mg/kg
	Havssediment	0,05 mg/kg
	Jord	0,05 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Bearbetning kan bilda farliga föreningar (se avsnitt 10).

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

Om en bedömning av den lokala exponeringspotentialen så tillråder får användning ske endast i utrymme utrustat med explosionssäker utsugsventilation.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:
Säkerhetsglasögon
Utrustningen bör uppfylla SS EN 166

Handskydd

Material : butylgummi
Genombrottstid : > 480 Min.
Handsktjocklek : > 0,6 mm

Anmärkning : Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att ovan nämnda skyddshandskars kemikaliebeständighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Hud- och kroppsskydd : Välj lämpliga skyddskläder baserat på kemiska motstånddata och en utvärdering av lokal exponeringspotential.
Använd följande personliga skyddsutrustning:
Om bedömningen visar att det föreligger risk för explosiv atmosfär eller uppflammande eld, måste flamhämmande skyddsklädsel med antistatverkan användas.
Hudkontakt måste undvikas genom användning av ogenomträngliga skyddskläder (handskar, skyddsförkläden, kängor, osv).

Andningsskydd : Om tillräcklig lokal utsugsventilation saknas eller om exponeringsbedömningen påvisar exponering utanför rekommenderade riktlinjer, måste andningsskydd användas.
Utrustningen bör uppfylla SS EN 137

Filter typ : Sluten andningsapparat

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd	:	aerosol
Form	:	aerosol
Drivgas	:	Propan, Butan
Färg	:	svart
Lukt	:	karaktéristisk
Lukttröskel	:	Ingen tillgänglig data
Smältpunkt/frys punkt	:	Ingen tillgänglig data
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:	Inte tillämpligt
Brandfarlighet (fast form, gas)	:	Extremt brandfarlig aerosol.
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Flampunkt	:	Inte tillämpligt
Självantändningstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
pH-värde	:	ämne/blandning är olösligt (i vatten)
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	Inte tillämpligt
Löslighet Löslighet i vatten	:	hydrolyseras
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	:	Inte tillämpligt
Ångtryck	:	Inte tillämpligt
Relativ densitet	:	Ingen tillgänglig data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3	Revisionsdatum: 17.12.2025	SDB-nummer: 10704362-00021	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025 Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Densitet : 1,25 g/cm³ (20 °C)

Relativ ångdensitet : Inte tillämpligt

Partikelkaraktistika
Partikelstorlek : Inte tillämpligt

9.2 Annan information

Explosiva ämnen /
blandningar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Avdunsningshastighet : Inte tillämpligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Extremt brandfarlig aerosol.
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.
På grund av det höga ångtrycket finns det risk för att
behållarna spricker vid temperaturstegring.
Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.
Skadliga nedbrytningsprodukter bildas vid kontakt med vatten
eller fuktig luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska
undvikas : Exponering för fukt.
Värme, flammor och gnistor.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel
Vatten

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kontakt med vatten eller fuktig
luft : 2-Pentanonoxim
Metylisobutylketoxim

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Information om sannolika
exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Förtäring
Kontakt med ögon

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:**O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.234 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 425

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 1.782 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

2-Pentanonoxim:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.133 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 425

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 1,22 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

2-Pentanon, O,O',O''-(etenysilylidyn)trioxim:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 1.000 - < 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, B.3.
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 190 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	:	Ingen hudirritation

2-Pentanon, O,O',O''-(etenysilylidyn)trioxim:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritation

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Arter	:	rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE)
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 431

Arter	:	rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE)
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 439

Resultat	:	Hudirritation
----------	---	---------------

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

2-Pentanonoxim:

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

2-Pentanon, O,O',O''-(etenysilylidyn)trioxim:

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Arter	:	Hornhinna hos nötkreatur
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 437

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Resultat : Ingen ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**2-Pentanonoxim:**

Testtyp	: Buehler Test
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	: Negativ

2-Pentanon, O,O',O''-(etenylsilylidyn)trioxim:

Testtyp	: Buehler Test
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	: Negativ
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Testtyp	: Maurer optimeringstest
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: positiv
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för hög sensibiliseringsfrekvens hos människor

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon:**

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
	Resultat: Negativ

	Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 473

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Resultat: positiv

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller

Metod: OECD:s riktlinjer för test 476

Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Resultat: Negativ

Mutagenitet i könseller-
Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering som
könsellsmutagen.

2-Pentanonoxim:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro

Metod: OECD:s riktlinjer för test 473

Resultat: positiv

Testtyp: in vitro test av mikrokärnor

Metod: OECD:s riktlinjer för test 487

Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mutagenicitet (in vivo cytogenicitetstest på
däggdjursbenmärg, kromosomanalys)
Arter: Råtta
Applikationssätt: inandning (ånga)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 475
Resultat: Negativ

Mutagenitet i könseller-
Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering som
könsellsmutagen.

2-Pentanon, O,O',O''-(etenylsilylidyn)trioxim:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Mutagenitet i könseller- :

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3	Revisionsdatum: 17.12.2025	SDB-nummer: 10704362-00021	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025 Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Bedömning

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på
fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

2-Pentanonoxim:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetsstudie med
screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

Effekter på
fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetsstudie med
screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Effekter på
fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: positiv
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Reproduktionstoxicitet -
Bedömning : Visst belägg för skadliga effekter på utvecklingen, baserat på
djurförsök.
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:**

Exponeringsväg	: Förtäring
Målorgan	: Nervsystem
Bedömning	: Visat sig ge signifikanta hälsoeffekter på djur vid koncentrationer på 300 mg/kg kroppsvikt eller mindre.
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:**2-Pentanonoxim:**

Exponeringsväg	: Förtäring
Målorgan	: Blod, mjälte
Bedömning	: Har visat sig ge signifikanta hälsoeffekter hos djur vid koncentrationer på > 10 till 100 mg/kg kroppsvikt.

2-Pentanon, O,O',O''-(etenylsilylidyn)trioxim:

Bedömning	: Inga signifikanta hälsoeffekter observerade hos djur vid koncentrationer på 100 mg/kg kroppsvikt eller mindre.
-----------	---

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Exponeringsväg	: Förtäring
Målorgan	: Nervsystem
Bedömning	: Visat sig ge signifikanta hälsoeffekter hos djur vid koncentrationer på 10 mg/kg kroppsvikt eller mindre.
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Toxicitet vid upprepad dosering**Beståndsdelar:****2-Pentanonoxim:**

Arter	: Råtta
NOAEL	: 15 mg/kg
LOAEL	: 50 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 6 Veckor
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 422

2-Pentanon, O,O',O''-(etenylsilylidyn)trioxim:

Arter	: Råtta
NOAEL	: > 10 - 100 mg/kg

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 13 Veckor
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 408
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Arter	: Råtta
NOAEL	: < 10 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 90 Dagar
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 408
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Bedömning	: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.
-----------	---

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon:

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 88 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 32 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 : > 21,5 mg/l
Exponeringstid: 28 d

2-Pentanonoxim:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för
alger/vattenväxter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 88 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 32 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 : > 20 mg/l
Exponeringstid: 28 d

2-Pentanon, O,O',O''-(etenylsilylidyn)trioxim:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 117 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 117 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för
alger/vattenväxter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 103 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 37 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för mikroorganismer : EC0 : > 22,2 mg/l
Exponeringstid: 28 h

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslösa djur : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 39 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för
alger/vattenväxter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 7,6 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 1,2 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Beståndsdelar:****O,O',O''-(Metylsilylidyn)trioxim-2-pentanon:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 1 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

2-Pentanonoxim:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 9 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

2-Pentanon, O,O',O''-(etenysilylidyn)trioxim:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 1 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 0 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

2-Pentanonoxim:

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 1,43
oktanol/vatten

2-Pentanon, O,O',O''-(etenylsilylidyn)trioxim:

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 1,25
oktanol/vatten

Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan:

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 5,503
oktanol/vatten Anmärkning: Beräkning

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Avfallshandera enligt lokala föreskrifter.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.
Töm inte avfall i avloppet.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3	Revisionsdatum: 17.12.2025	SDB-nummer: 10704362-00021	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025 Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Förorenad förpackning	:	Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Tomma förpackningar innehåller rester och kan vara farliga. Utsatt inte för tryck, skärning, svetsning, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera sådana behållare för värme, eld, gnistor eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skada och/eller dödsfall. Om inte annat anges: Avfallshandtera som oanvänd produkt. Spruta aerosolburkar helt tomma (inklusive drivgas)
Avfallskod	:	Följande avfallskoder är endast förslag: använd produkt 08 04 09*, Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 16 05 04, Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen icke använd produkt 08 04 09*, Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 16 05 04, Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen icke rengjorda förpackningar 08 04 09*, Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 16 05 04, Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADN	:	UN 1950
ADR	:	UN 1950
RID	:	UN 1950
IMDG	:	UN 1950
IATA	:	UN 1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADN	:	AEROSOLER
ADR	:	AEROSOLER
RID	:	AEROSOLER
IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	Aerosols, flammable

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

14.3 Faroklass(er) för transport

	Klass	Sekundärfaror
ADN	: 2	2.1
ADR	: 2	2.1
RID	: 2	2.1
IMDG	: 2.1	
IATA	: 2.1	

14.4 Förpackningsgrupp

ADN
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod : 5F
Etiketter : 2.1

ADR
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod : 5F
Etiketter : 2.1
Tunnel-restrik-tionskod : (D)

RID
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod : 5F
Farlighetsnummer : 23
Etiketter : 2.1

IMDG
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter : 2.1
EmS Kod : F-D, S-U

IATA (Frakt)
Packinstruktion (fraktflyg) : 203
Packningsinstruktioner (LQ) : Y203
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter : Flammable Gas

IATA (Passagerare)
Packinstruktion : 203
(passagerarflyg)
Packningsinstruktioner (LQ) : Y203
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter : Flammable Gas

14.5 Miljöfaror

ADN
Miljöfarlig : nej

ADR

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version 8.3	Revisionsdatum: 17.12.2025	SDB-nummer: 10704362-00021	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025 Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Miljöfarlig : nej

RID

Miljöfarlig : nej

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:
Nummer på lista 20: Dimetylbis[(1-oxonodekyl)oxi]stannan

Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

Ämne(n) eller blandning(ar) listas här enligt deras förekomst i förordningen, oavsett deras användning/ändamål eller villkoren för restriktionen. Se villkoren i motsvarande förordning för att avgöra om en införing är tillämplig på utsläppandet på marknaden eller inte.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59) : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

		Kvantitet 1	Kvantitet 2
P3a	BRANDFARLIGA	150 tn	500 tn
	AEROSOLER		
18	Kondenserade brandfarliga gaser (inklusive LPG) och naturgas	50 tn	200 tn

Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 3,76 %

Andra föreskrifter:

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön, 8 Kap 4-12 §§.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Annan information : De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Fullständig text på H-Angivelser

H301	: Giftigt vid förtäring.
H302	: Skadligt vid förtäring.
H315	: Irriterar huden.
H317	: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d	: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H370	: Orsakar organskador.
H372	: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373	: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412	: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	: Akut toxicitet
Aquatic Chronic	: Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Irrit.	: Ögonirritation
Repr.	: Reproduktionstoxicitet
Skin Irrit.	: Irriterande på huden
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

STOT SE	:	Specifik organototoxicitet - enstaka exponering
AFS 2023:14	:	Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14
AFS 2023:14 / NGV	:	Nivågränsvärde
AFS 2023:14 / KGV	:	Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet	:	Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, http://echa.europa.eu/
--	---	---

Blandningens klassificering:

Aerosol 1 H222, H229

Skin Sens. 1 H317

Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning

Beräkningsmetod

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt
kommissionens förordning (EU) 2020/878



Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 26.06.2025
8.3	17.12.2025	10704362-00021	Datum för det första utfärdandet: 20.01.2015

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV