

AVSNITT 1**NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning: Broms & Metallrengöring- BM600****1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användningsområde:** Rengöringsmedel för bromsar och metalldelar.**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Adress:** NOVLINE AB, Gissleberga 1390, 268 72 Teckomatorp, tel-046 -709350**Kontaktperson:** Magnus Andersson, email: info@novline.se**1.4. Telefonnummer för nödsituationer: 112 (begär Giftinformation)****AVSNITT 2.****FARLIGA EGENSKAPER****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen enligt CLP 1272/2008****Klassificering:** Aerosol 1, H222, H229; Asp.1.H304 * ;Skin Irrit.2, H315; Eye Irrit.2, H319; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411.**HÄLSA:** Irriterande på huden och ögonen vid direktkontakt samt ångor kan verka förslöande vid dålig ventilation/avsiktlig inandning.**MILJÖ:** Produkten är klassificerad som miljöfarlig. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.**BRAND:** Produkten innehåller drivgas som är extremt brandfarligt.**FYSIKALISKA/KEMISKA** Produkten är i en tryckbehållare som kan sprängas om den utsätts för**RISKER:** temperaturer över +50° C. Gäller även tömd behållare**2.2. Märkningsuppgifter****Faropiktogram:****Signalord:****Fara**

Faroangivelser:

EXTREMT BRANDFARLIG AEROSOL	(H222)
TRYCKBEHÅLLARE: KAN SPRÄNGAS VID UPPVÄRMNING	(H229)
IRRITERAR HUDEN	(H315)
ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION	(H319)
KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD	(H336)
GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER MED LÅNGTIDSEFFEKTER	(H411)

Skyddsangivelser:

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ansiktsskydd. (P280)

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. (P302+P352+P332+P313)

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Vid bestående ögonirritation. Sök läkarhjälp (P305+P351+P337+P313)

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. (P210)

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. (P251)

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. (P211)

Utgiven: 2011-03-01

NOVLINE

Version: 7 Omarbetning: 2021-08-10

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C

(P410+P412)

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

(P501)

Innehåller: Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska och Aceton**2.3. Andra faror:**

Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enligt med bilaga XIII.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.2. Blandningar**

Farliga/andra ämnen	CAS-nr	EG-nr	Halt %	Klassificering	
Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska Reach-reg.nr: 01-2119475515-33-xxxx	64742-49-0	927-510-4	50-100	Flam. Liq.2 Asp.Tox.1 Skin. Irrit.2 STOT. SE 3 Aquatic Chronic.2	H225 H304 * H315 H336 H411
Aceton Index-nr: 606-001-00 Reach-reg.nr:01-2119471330-49-xxxx	67-64-1	200-662-2	10-25	Flam. Liq.2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336
Propan Index-nr: 601-003-00-5 Reach-reg.nr 01-2119486944-21-xxxx	74-98-6	200-827-9	2,5-10	Flam. Gas. 1 Press. Gas	H220
Isobutan (< 0,1 butandien) Index-nr: 601-004-00-0 Reach-reg.nr 01-2119485395-27-xxx	75-28-5	200-857-2	2,5-10	Flam. Gas. 1 Press. Gas	H220
Koldioxid	124-38-9	204-696-9	2,5-10	Hygieniskt gränsvärde	
n-Hexan Index-nr: 601-037-00-0 Reach-reg.nr:01-2119480412-44-xxxx	110-54-3	203-77-6	< 2,5	Flam. Liq. 2 Asp.Tox.1 Skin. Irrit.2 STOT. SE 3 Repr.2 STOT. RE 2 Aquatic Chronic.2	H225 H304 * H315 H336 H361f H373 H411

Faroangivelser i klartext se avsnitt 16.

* se förklaring i avsnitt 9 och 11.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Inandning:** Frisk luft och vila under uppsikt.**Hudkontakt:** Tag genast av nedsmutsade kläder. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.**Ögonkontakt:** Skölj genast ögonen med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.**Förtäring:** Skölj mun / svalg med vatten samt ge vatten förutsatt att den skadade är vid fullt medvetande. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffar eller om mer än en obetydlig mängd svalts.**Brännskador:** Skölj med rikliga mängder vatten och försök inte att ta bort fastbrända klädstrester. Skölj med vatten tills smärtorna upphör.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Inandning:** Inandning av höga halter dimma/ånga kan verka förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, illamående och yrsel.
- Hudkontakt:** Irriterar huden vid direktkontakt. Långvarig och upprepad kontakt kan ge eksem.
- Ögonkontakt:** Kontakt med ögonen ger smärta och allvarlig irritation och dimseende.
- Förtäring:** Ej förväntad pga av aerosolfaska, men vid ev. förtäring kan medföra illamående, obehag och eventuellt kräkningar.
Långvarig eponering av produkten kan ge skador på centrala nervsystemet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Som regel bör man, om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, alltid kontakta en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel: Vattendimma, pulver eller koldioxid. Använd ej vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Flytta behållaren från brandplatsen om Produkten är extremt brandfarlig. Behållaren kan explodera vid uppvärmning över 50 °C. Undvik inandning av rök-gaser. Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal: Lämplig skyddsutrustning / friskluftsapparat bör användas vid bekämpning av brand i slutna utrymmen

5.4. Ytterligare information: Kan bilda hälsoskadliga gaser vid brand

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:**

Undvik direktkontakt. Använd skyddshandskar, ansiktsskydd och andningsskydd. Sörj för god ventilation. Beakta brandfaran. Rökning förbjuden. se avsnitt 8. "personlig skyddsutrustning"

6.2. Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vattenunderrätta vattenverket alternativt reningsverket. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering:

Aerosolbehållare samlas upp mekaniskt.

Innehållet i behållaren. Spill tas upp med inert absorberande material. tex. sand, kiselgur eller universalbindare. Avfall se avsnitt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt: Avsnitt 8 och 13 enligt ovan.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING**7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering:**

Undvik inandning av ånga och aerosoler. Rikta aldrig munstycket mot ansiktet. Sörj för effektiv ventilation. Om detta inte är möjligt använd andningsskydd. se avsnitt 8. Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Beakta brandfaran. Rökning förbjuden. Elektrisk utrustning skall vara säkrad. Tvätta händerna efter användning och ta av förorenade kläder och

skyddsutrustning innan måltid. Se även avsnitt 8. "personlig skyddsutrustning".

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvaras slutet i originalförpackningen på en torr, sval samt ventilerad plats.

Undvik lagring i närhet av eld eller värme. Beakta begränsad lagringsmängd för brandfarliga produkter

Brandklass: 1

7.3. Specifik slutanvändning:

Normal försiktighet vid hantering av kemikalier skall iaktas. Undvik

direktkontakt med produkten. Om direkt kontakt, eller stänk, inte kan undvikas ska personlig skyddsutrustnings användas, se avsnitt 8

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar:

Hygieniska gränsvärden (enl AFS 2018:1)	NGV	KTV	Anmärkning
Aceton	600 mg/m ³ 250 ppm	1200 mg/m ³ 500 ppm	V=vägledande korttidsgränsvärde rekommendation att inte överskridas
Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska	350 mg/ m ³	500 mg/m ³	V=vägledande korttidsgränsvärde rekommendation att inte överskridas
Koldioxid	9000 mg/m ³ 5000 ppm	18000 mg/m ³ 10000 ppm	V= vägledande korttidsgränsvärde rekommendation att inte överskridas
n-Hexan	72 mg/m ³ 20 ppm	180 mg/m ³ 50 ppm	

Yrkesmässig exponering:

DNEL (Derived No Effect Level)	Långvarig exponering Systematisk effekt	Akut/kort exponering Lokal effekt	Exponeringsväg
Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska	2 085 mg/m ³	-	via inandning
Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska	300 mg/kg kroppsvikt /dag	-	via huden
Aceton	1 210 mg/m ³	2420 mg/m ³	via inandning
Aceton	186 mg/kg kroppsvikt/dag	-	via huden
n-Hexan	11 mg/kg kroppsvikt/dag	-	via huden

(PNEC) (Predicted No Effect Concentration)	Aceton
färskvatten	10,6 mg/l
havsvatten	1,06 mg/l
färsk vatten sediment	30,4 mg/kg
Havsvatten-sediment	3,04 mg/kg
Avloppsreningsverk (STP)	100 mg/l
Jord	29,5 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen:

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att luftväxlingen är god. Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning:

- a) **Ögonskydd/Ansiktsskydd:** Skyddsglasögon/ ansiktsskydd enligt EN 166 (med sidoskydd)
- b) **Hudskydd:** Skyddshandskar (nitril handskar, PVC, Latex (motsvarar normer DIN/EN 374-2 och 374-3))
- c) **Andningsskydd:** Vid otillräcklig ventilation/sprutning använd gasfilter A/P2 enligt EN 141 el 149

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

a-Fysikaliska tillstånd	Aerosol *
b-Färg	Ofärgad
c-Lukt	Lösningsmedel
d-Smältpunkt/Frys punkt:	Ej bestämd
e-Kokpunkt eller Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej bestämd
f-Brandfarlighet	Extremt brandfarlig
g- Nedre och övre explosionsgräns:	1,5% / 10,9 %
h-Flampunkt	< 0 °C
i- Självantändningstemperatur::	Ej bestämd
j-Sönderfallstemperatur	Ej bestämd
k-pH-värde	Ej tillämplig
l- Kinematisk viskositet	Ej tillämplig
m-Löslighet	Ej löslig
n-Fördelingskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej bestämd
o- Ångtryck	< 70 hPa vid 20 °C
p- Densitet och/eller relativ densitet	0,729-0,71321 g/cm ³ (
q-Relativ ångdensitet:	Ej bestämd
h-Eksplosiva egenskaper:	Risk för explosion vid upphettning.
i-Oxiderande egenskaper:	Ej bestämd

9.2. Annan information: *Märkningen Asp.Tox. 1, H304 bortfaller då produkten är innesluten i en aerosolbehållare.

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1. Reaktivitet:** Risk för explosion vid upphettning.
- 10.2. Kemisk stabilitet:** Stabil vid avsedd hantering.
- 10.3. Risken för farliga reaktioner:** Risk för explosion vid upphettning.
- 10.4. Förhållanden som ska undvikas:** Inga kända.
- 10.5. Oförenliga material:** Starkt oxiderande ämnen.
- 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter:** Vid brand kan koloxider avges.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt förordningen (EG) nr 1272/2008

- Inandning:** Inandning av höga halter dimma/ånga kan verka förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, illamående och yrsel samt irritation på slemhinnorna.
- Hudkontakt:** Irriterar huden vid direktkontakt. Långvarig och upprepad kontakt kan ge eksem.
- Ögonkontakt:** Kontakt med ögonen ger smärta och allvarlig irritation och dimseende.
- Förtäring:** Ej förväntad pga av aerosolfaska, men vid ev. förtäring kan medföra illamående, obehag och eventuellt kräkningar. Märkningen Asp.Tox. 1, H304 bortfaller då produkten är innesluten i en aerosolbehållare.

Akut toxicitet:	Kriterierna för klassificering är av tillgängliga data ej uppfylla.
Frätande/irriterande på huden	Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/Ögonirritation	Orsakar allvarlig ögonirritation
Luftvägs/ Hudsensibilisering	Kriterierna för klassificering är av tillgängliga data ej uppfylla.
Mutagenitet i könsceller	Kriterierna för klassificering är av tillgängliga data ej uppfylla.
Cancerogenitet:	Kriterierna för klassificering är av tillgängliga data ej uppfylla.
Reproduktionstoxicitet:	Kriterierna för klassificering är av tillgängliga data ej uppfylla.
Specifik organotoxicitet- enstaka exponering:	Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Specifik organotoxicitet- upprepade exponering	Kriterierna för klassificering är av tillgängliga data ej uppfylla.
Fara vid aspiration:	Märkning bortfaller på grund av aerosolflaska.

11.2. Information om andra faror: Långvarig eponering av produkten kan ge skador på centrala nervsystemet.

Toxikologiska data på ingående ämnen i koncentrat: Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska	
Akut toxicitet:	LD ₅₀ (oralt, rått): 5840 mg/kg, LD ₅₀ (dermat, rått) : 4 ml/kg, LD ₅₀ (inandning, rått): > 23.3 mg/l
Hudirritation:	Hudirriterande (irritation index :1.42.)
Ögonirritation:	Ej ögonirriterande (OECD TG 405)
Sensibiliserande:	Ej allergiframkallande (OECD TG 406)
Reproduktionstoxicitet:	Ej reproduktionstoxisk (OECD 416) (NOAEL 3000 ppm, LOAEL 9000 ppm.)
Mutagenitet i könsceller:	Ej mutagen (OECD TG 471)
Carcinogenitet:	Ej cancerframkallande (OECD TG 451)
Toxikologiska data på ingående ämnen i koncentrat: Aceton: klass Flam Liq H225, Eye Irrit.2, H319; STOT SE H336 enligt ECHA	
Akut toxicitet:	LD ₅₀ (oralt, rått): 5800 mg/kg, LD ₅₀ (dermat, kanin) :20000 mg/kg, LD ₅₀ (inandning, rått, 4 tim): 76 mg/l:
Ögonirritation:	Irriterande, 27 mg/ 72 tim (Draize)
Hudirritation:	Ej hudirriterande (OECD TG 404)
Sensibiliserande:	Ej allergiframkallande (OECD TG 406)
Reproduktionstoxicitet:	Ej reproduktionstoxisk NOAEC :2,200 ppm el 5,300 mg/m ³
Mutagenitet i könsceller:	Ej mutagen (OECD TG 476)
Carcinogenitet:	Ej cancerframkallande (OECD TG 451)
Toxikologiska data på ingående ämnen i koncentrat: Propan, Isobutan	
Akut toxicitet, inhalation	LC ₅₀ (inandning, rått): 658 mg/l
Toxikologiska data på ingående ämnen i koncentrat: n-Hexan	
Akut toxicitet:	LD ₅₀ (oralt, rått): 16 000 mg/kg, LD ₅₀ (dermat, rått) 3 350 mg/kg, LD ₅₀ (inandning, rått): 259 354 mg/m ³
Hudirritation:	Hudirriterande (irritation index :1.42.)
Ögonirritation:	Ej ögonirriterande (OECD TG 405)
Allergiframkallande:	Ej sensibiliserande (OECD TG 406)

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten som helhet är klassificerad som miljöfarlig pga av halt miljöfarligt ämne. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidsverkan.

12.1. Toxicitet: Giftigt för vattenlevande organismer,

12.2. Persistens och nedbrytbarhet: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

12.3. Bioackumuleringsförmåga: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.4. Rörligheten i jord: Produkten är delvis vattenlöslig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Ej tillämpligt

Ingående ämnen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enligt med bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper: Inga kända

12.7. Andra skadliga effekter: Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet

Ekotox data på ingående ämnen i koncentrat: Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska-miljöfarlig	
Akut toxicitet:	LC ₅₀ , 96t, fisk): >13.4 mg/l (rainbow trout) (OECD 203) Fisk, färskvatten 28-dagar NOELR (Lowest Observed Effect Loading Rate) =1.534 mg/l 48 tim EL ₅₀ for Daphnia magna :3.0 mg/l (WAF).(OECD 211)

Utgiven: 2011-03-01

NOVLINE

Version: 7 Omarbetning: 2021-08-10

Ekotox data på ingående ämnen i koncentration: Aceton- ej miljöfarlig	
Akuttotoxicitet:	LC ₅₀ , 96t, fisk: 635 mg/l; EC ₅₀ , 48 t, Daphnia: 10 mg/l
Bioackumulering	BCF: 0,69, log P _{ow} : -0,27
Biologisk nedbrytbarhet	BOD ₅ /COD: 0,96, 78%, 28dgr (OECD 301D), lätt nedbrytbar
Ekotox data på ingående ämnen i koncentration: Isobutan, Propan- ej miljöfarliga	
Ekotox data på ingående ämnen i koncentration: n-Hexan- miljöfarlig	
Akut toxicitet:	LC ₅₀ , 96tim, fisk: 2,5mg/l , EC ₅₀ , 48 tim, Daphnia Magna : 2,1 mg/l , IC ₅₀ , 72 tim : 0,3 mg/l
Ackumulering:	BCF: 199,53 Log Pow: 4,11

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Oanvänd och begagnad produkt: Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall skall hanteras enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614) som farligt avfall. För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Observera att klassificeringen av avfall är användarens ansvar.

Föreslagen EWC-kod: 16 05 04 * (Gaser i tryckbehållare (även haloner som innehåller farliga ämnen).

Förpackningen: 15 01 10* (Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall)

För frågor om lokal insamling, ring FTI telefon: 08-56614400. www.fhab.se

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1. N-nummer eller id-nummer: ADR/RID: 1950 **IMDG:** 1950 **IATA:** 1950

ADR: Klassificeringskod: F1 **Faronr:** - **IMDG:** EmS-kod: F-D,S-U

14.2. Officiell transportbenämning: AEROSOLER (brandfarliga)/AEROSOLS (flammable)

14.3. Faroklass för transport: ADR/RID: 2 +9 (etikett 2,1 + 9) **IMDG:** 2,1+ 9 **IATA:** 2,1+9

14.4. Förpackningsgrupp: Inte relevant

14.5. Miljöfaror: ADR/RID: ja **IMDG:** Marine pollutant: yes **IATA:** yes

14.6. Särskilda skyddsåtgärder: Inga kända. Tunnelrestriktion: D

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument. Inte relevant.

ADR: Begränsad mängd: I sammansatta förpackningar högst 1 liter per inneremballage och högst 30 kg (bruttovikt) per kolli.

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

Nationella bestämmelser.

AFS 2011:19/ 2020:7 Kemiska arbetsmiljörisker.

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

SFS 2020:614 Avfallsförordningen

Transportföreskrifter: ADR-S (väg); MSBF/IMDG kod (sjö);

MSBFS: 2018:1 Föreskrifter om aerosolbehållare

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Läs bruksanvisningen innan användning.

Färoangivelser i klartext:

H225= Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H220= Extremt brandfarlig gas

H229=Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning

Utgiven: 2011-03-01

NOVLINE

Version: 7 Omarbetning: 2021-08-10

H304= Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315= Irriterar huden.
H319=Orsakar allvarlig ögonirritation
H336=Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H361f=Misstänkt kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H373=Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
H411= Giftigt för vattenlevande organismer med långtidsverkan.

Faroklass/Farokategori i klartext:

Flam.Gas. 1= Brandfarliga gaser (kategori 1)
Press.Gas = Gaser under tryck
Flam. Liq.2= Brandfarliga vätskor (kategori 2)
Asp.Tox 1 = Fara vid aspiration (kategori 1)
STOT. SE 3 = Specifik organotoxicitet- enstaka exponering (kategori 3)
Eye Irrit. 2 = Ögonirritation (kategori 2)
Skin. Irrit. 2= Hudirritation (kategori 2)
STOT RE 2= Specifik organotoxicitet- upprepad exponering (kategori 2)
Repr.2=Reproduktionstoxicitet (kategori 2)
Aquatic Chronic.2=fara för vattenmiljön- kronisk (kategori 2)

Förkortningar:

AFS= Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
BCF= Bioconcentrationfactor (biokoncentrationsfaktor)
CLP= Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märkning och förpackning)
EC₅₀ = Effect concentration, 50% (effekt koncentration 50%)
EWC-kod= European Waste Code (kod inom EU för gemensamt klassificeringssystem för avfall)
DNEL= (Derived No Effect Level) (Härledd noll-effekt nivå)
FTI= Förpacknings och tidningsinsamling
KIFS= Kemikalieinspektionens föreskrifter
LD₅₀ = Lethal Dose 50% (dödlig dos 50%)
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (långlivat, bioackumulerande och toxiskt)
SFS= Svensk författningssamling
VOC=Volatile Organic Compound (lättflyktiga organiska föreningar)
vPvB= very Persistent, very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande)
Hänvisning till viktig litteratur och datakällor: SDS från leverantörer av produkten.
ECHA:= European Chemical Agency.(Europiska kemikalie myndigheten)

Följande avsnitt är ändrade från föregående version: (daterad 2017-08-28): 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Uppdaterad till SDB layout bilaga II- EU- 2020/878